

Unsere Lieblingsfarben verleihen dem Raum Charakter.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Verwendungszweck:

Create! by OBI Lieblingsfarben ist eine fertig abgetönte Premium-Farbe. Durch eine ausgewählte Bindemittel-Füllstoff Kombination erzielt Create! by OBI Lieblingsfarben eine sehr hohe Ergiebigkeit und eine sehr gute Deckkraft bereits mit einem Anstrich. Sie ist besonders strapazier- und reinigungsfähig, geruchsneutral, atmungsaktiv. Die Wandfarbe hat eine geringe Spritzneigung und kann somit besonders komfortabel verarbeitet werden. Geeignet für mineralische Untergründe (z. B. Mauerwerk, Beton, Putz) sowie grundierte Bauplatten, Tapeten und Altanstriche auf Dispersionsbasis.

### Eigenschaften:

- Matte Premium-Farbe mit hochwertigen Pigmenten
- Einfach zu verarbeiten
- Farbige Innenfarbe mit sehr guter Deckkraft
- Strapazier- und reinigungsfähig
- Geruchsneutral und atmungsaktiv
- Geringe Spritzneigung
- Tropfgehemmt

<b>Materialbasis:</b>	Polyacrylatharz-Dispersion
<b>Farbtöne:</b>	25 Lieblingsfarben, siehe Seite 4
<b>Lagerung:</b>	Kühl, aber frostfrei
<b>Verbrauch:</b>	ca. 100 ml/m <sup>2</sup> auf glattem Untergrund. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr.
<b>Dichte:</b>	ca. 1,4-1,6 g/cm <sup>3</sup>
<b>DIN EN:</b>	Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13 300
<b>Inhaltsstoffe:</b>	Bindemittel (Polyacrylatharz-Dispersion), Alkaliwasserglas, Silikate, Buntpigmente, Calciumcarbonat, Titandioxid, Wasser, Additive
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	Verarbeitungs- und Objekttemperatur nicht unter +5°C



<b>Verpackung/Gebindegröße:</b>	2,5 Liter (siehe Seite 4)
<b>Verträglichkeit:</b>	Create! by OBI Lieblingsfarben sind untereinander mischbar.
<b>Überarbeitung:</b>	Nach ca. 4-6 Stunden bei 20 C° und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei kühler und feuchter Witterung und je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes kann sich die Trockenzeit verzögern.
<b>Reinigen der Werkzeuge:</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
<b>Trockenzeit:</b>	Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 24 Stunden bei 20 C° und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei kühler und feuchter Witterung kann sich die Trockenzeit verzögern.
<b>Anstrichaufbau</b> <b>1. Vorbereitung:</b>	Böden und Möbel mit Abdeckfolie oder Malervlies abdecken. Fenster- und Türrahmen mit Malercrepp abkleben. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Alte kreidende Altanstriche, Leimfarben oder Kleisterreste mit Wasser gründlich abwaschen und trocknen lassen. Mit OBI Tiefgrund verfestigen und gut austrocknen lassen. Mineralische- und Silikat-Neuputze mindestens 3 Wochen trocknen lassen. Stark saugende, kreidende Untergründe z.B. abgebundene Kalk-Zementputze mit OBI Tiefgrund grundieren.
<b>2. Verarbeitung:</b>	<p>Auf kontrastreichen Untergründen empfehlen wir einen vorherigen Grundanstrich. Hierfür Create! by OBI Lieblingsfarben mit max. 10 % Wasser verdünnen. Stark saugenden Untergründe müssen mit OBI Tiefgrund grundiert werden. Deckanstrich unverdünnt auftragen. Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Zusammenhängende Flächen im Kreuzgang – nass in nass in einem Arbeitsgang streichen.</p> <p><b>Tipp 1:</b> Werden mehrere Gebinde des gleichen Farbtons und Materials an einer zusammenhängenden Fläche verarbeitet, empfiehlt es sich, das Material vor der Verarbeitung miteinander zu vermischen.</p> <p><b>Tipp 2:</b> Farbroller vor Verarbeitung leicht anfeuchten. In Arbeitspausen das Werkzeug mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren. So können Sie nach der Pause sofort weiterarbeiten.</p>

## WICHTIGE HINWEISE

### Bitte beachten:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden. Gebinde kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren. Gebinde beim Transport sichern.

### Entsorgung:

Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

### EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt:


Dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

### Giscode:

BSW 10

### Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Tel.-Nr. +49 800/445 6667 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)



## FARBTÖNE

Farbton	Gebindegröße 2,5L	Farbton	Gebindegröße 2,5L
Maja – Ich bin ein achtsames Jadegrün	x	Inga – Ich bin ein mystisches Berggrau	x
Lennart – Ich bin ein erholsames Agavengrün	x	Erik – Ich bin ein tiefes Indigoblau	x
Karla – Ich bin ein vitales Piniengrün	x	Jule – Ich bin ein attraktives Satintaupe	x
Fred – Ich bin ein natürliches Salbeibeige	x	Justus – Ich bin ein angenehmes Karamellbeige	x
Astrid – Ich bin ein klassisches Olivgrün	x	Greta – Ich bin ein stimmiges Magnolienrosa	x
Edith – Ich bin ein elegantes Platinblau	x	Ole – Ich bin ein erfrischendes Quarzrosa	x
Fiete – Ich bin ein edles Marineblau	x	Tilda – Ich bin ein entspanntes Hafergelb	x
Wilma – Ich bin ein lebendiges Wasserblau	x	Pia – Ich bin ein charmantes Elfenbeinweiß	x
Benno – Ich bin ein ruhiges Lagunentürkis	x	Jesper – Ich bin ein verspieltes Sandbeige	x
Marit – Ich bin ein kräftiges Pfauengrün	x	Mia – Ich bin ein festliches Kaschmirbeige	x
Mats – Ich bin ein sanftes Himmelblau	x	Klaus – Ich bin ein modernes Leinengreige	x
Eva – Ich bin ein gedecktes Fliederlila	x	Lotta – Ich bin ein friedliches Schiefergrau	x
Theo – Ich bin ein leichtes Steingrau	x		

### Juli 2022

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.

Rühl Farben GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711328  
 Made for OBI · www.obide.de · www.obiat