Zell-Leim spezial

Technisches Informationsblatt

200g / Art.-Nr.101360 / EAN 4016215101360

Kunstharzverstärkter Tapetenkleister mit extra hoher Klebkraft für schwere Tapeten. Er ist in nur 30 Minuten gebrauchsfertig, maschinengängig und frei von Konservierungsmitteln. Sorgt für gleichmäßige Verklebung ohne Blasenbildung.

- kunstharzverstärkt
- extra hohe Klebkraft für schwere Tapeten
- in 30 Minuten gebrauchsfertig
- maschinengängig
- frei von Konservierungsmitteln

Anwendungsbereich

Zell-Leim zum Verkleben von schweren Tapeten.

Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Alte Tapeten mit baufan Tapetenablöser oder baufan Rauhfaser-Kraftlöser entfernen. Risse, Löcher und unebene Flächen mit baufan Innen Spachtel ausbessern. Sandende und kreidende Untergründe mit baufan Tiefgrund LF vorstreichen. Stark saugende Untergründe vorkleistern (Ansatz 1:40) oder mit baufan Tiefgrund LF vorbehandeln.

Verarbeitung

Ansatzverhältnis:
Vorkleistern:
Ansatz 1:40 = 8,0 Liter Wasser = 60-80 m²
Schwere Tapeten:
Ansatz 1:20 = 4,0 Liter Wasser = 20-25 m²

Den Packungsinhalt unter kräftigem Rühren schnell und zügig in kaltes Wasser einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 30 Minuten den Ansatz nochmals kräftig durchrühren.

Die Tapeten gleichmäßig einstreichen, zusammenlegen und weichen lassen. Nach empfohlener Weichzeit auf Stoß verkleben und die Tapete gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Lagerung

Kindersicher, kühl und trocken lagern.

Hinweise

Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten. Frei von Konservierungsmitteln, daher sollte der angerührte Kleister bald verarbeitet werden. Eventuelle Kleisterrückstände auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Zur weiteren Erhöhung der Klebkraft und bei schwach saugenden Untergründen wird ein Zusatz von 20 % baufan Wandbelagkleber empfohlen, der in den fertig angesetzten Zell-Leim eingerührt wird.
Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-Mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Hinweis:
Alle in diesem Datenblatt aufgeführten Angaben und Daten basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Sie dienen jedoch lediglich als allgemeine Richtlinie und stellen keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder Leistungsmerkmale dar. Da die Bedingungen für Lagerung, Transport und Anwendung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegen, kann aus den hier dargestellten Informationen keine rechtliche Haftung abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck unter den spezifischen Standort- oder Projektbedingungen zu prüfen.