

PRODUKTÜBERSICHT

Valspar® Super Weiss ist eine wasserbasierte, geruchsarme Dispersionsfarbe, die frei von Lösungsmitteln und Konservierungsmitteln ist – für ein rundum sicheres Gefühl. Sie ist besonders schmutzabweisend und abwaschbar (Klasse 2) und damit ideal für stark beanspruchte Wohnbereiche. Die hervorragende Deckkraft (Klasse 1) sorgt oft schon mit einem Anstrich für ein perfektes Ergebnis. Gleichzeitig ermöglicht die spritzarme und leicht zu verarbeitende Formulierung ein ansatzfreies Ergebnis.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Bis zu 85m²
- Nachhaltige Verpackung aus 70% recyceltem Kunststoff
- Einfach & Zeitsparend zu verarbeiten
- Hoch strapazierfähig und langlebig
- Allergikergerecht Frei von Löse & Konservierungsmitteln
- Strahlend weiss, matte Innenfarbe für Wände und Decken
- Extrem Ergiebig
- Deckt perfekt beim ersten anstrich

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN / UNTERGRÜNDE

- Wände und Decken

ANWENDUNG

Vor Gebrauch gut aufrühren, bis die Farbe vollständig vermischt ist. Mit geeignetem Pinsel, Roller oder Spritzgerät auftragen. Verarbeitungsfertig eingestellt, bei Bedarf mit max. 5% Wasser verdünnen. Zuerst die Decke, dann die Wände streichen. Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, am Fenster beginnen und vom Licht weg streichen. Zusammenhängende Flächen ohne Pause und als Ganzes durcharbeiten. *Bei dunklen, farbigen oder verschmutzten Untergründen ist ggf. ein zweiter Anstrich erforderlich. Unter normalen Bedingungen nach ca. 60 Minuten oberflächentrocken. Bei Bedarf die Schichten 2-4 Stunden trocknen lassen. Ergiebigkeit: 8.5m² pro Liter. Für optimale Ergebnisse lassen Sie die Farbe 28 Tage vollständig aushärten, um eine maximale Strapazierfähigkeit sicherzustellen

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Nur für den Innenbereich. Geeignet für Raufaser-, Vlies-, Papier- und Vinyltapeten, Putz, Beton und Gipskartonplatten (nach Grundierung), alte Farbanstriche auf Dispersionsbasis im Innenbereich. Die Oberfläche muss sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Nur anwenden, wenn die Temperatur der zu beschichtenden Oberfläche über 10 °C liegt. Glänzende Oberflächen vor dem Anstrich anschleifen. Beschädigte Stellen vor dem Streichen ausbessern. Alte, lose oder abblätternde Farbe entfernen. Neuer, frischer Putz sowie unbehandelte, saugfähige Untergründe müssen vor dem Auftragen der Schlussbeschichtung mit einer Grundierung behandelt werden.

LAGERUNG & ENTSORGUNG

Arbeitsgeräte mit warmem Wasser reinigen. Vorab so viel Farbe wie möglich entfernen. Anbruchgebinde trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5° C lagern und möglichst bald verbrauchen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden.

ANGABEN ZU GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese: Bei der Verarbeitung Schutzbrille und Handschuhe tragen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2) Spritznebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske tragen! Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen. EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. <1 g/l VOC. Farbe auf Wasserbasis. Einatmen von Staub vermeiden. Tragen Sie beim Trockenschleifen eine Gesichtsmaske.

PRODUKTSPEZIFIKATION:

Produkttyp:

Acryldispersionsfarbe

Viskosität:

15000 – 25000 CPS

Glanzgrad:

<10

Festkörperanteil der Basis (vor Abtönung):

67.4%

Ergiebigkeit:

8.5m²/L

Griffest / Staubtrocken:

1 Stunde

Überlackierbarkeit:

2 – 4 stunde

Verarbeitungstemperatur:

Nur bei trockenen Bedingungen und einer Mindesttemperatur von 10 °C verarbeiten

Lagertemperatur:

Extreme Temperaturen vermeiden – nicht einfrieren

Prüfverfahren:

Unser F&E Labor führt Tests gemäß ISO-Prüfmethoden durch.



www.blauer-engel.de/uz102