



Artikelnummer	K6490
Höhe	1233 mm
Breite	455 mm
Tiefe	455 mm
Gewicht	145 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	414 x 340 x 340 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	460 x 348 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1221 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	225 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1110 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	173 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	7,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	294 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	15 cm
Hinten	15 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	80/80 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

ROYAL STAHL



33 CM HOLZSCHEITE



AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS



AUSSENLUFTANSCHLUSS*



ECKOFEN



MEHRFACHVERRIEGELUNG



WÄRMESPEICHERSTEINSATZ*

FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.
DE-59457 Werl

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
HU-2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

*AUSSENLUFTANSCHLUSS AUCH VON UNTEN MÖGLICH. 20 KG WÄRMESPEICHERSTEINE OPTIONAL BESTELLBAR. ART.NR. M1640