

DE Datenblatt

LED Lichtleiste systeme²



Moderne und energieeffiziente LED Lichtleiste

Formschön und montagefreundlich

Montage an Decke und Unterbau

Montageart: Decke/Unterbau
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat



Art.Nr.	2495.50012.0196	12W	EAN	9008954062328
Art.Nr.	2495.50015.0196	15W	EAN	9008954062342
Art.Nr.	2495.50018.0196	18W	EAN	9008954062366
Art.Nr.	2495.50024.0196	24W	EAN	9008954062380

Elektrik

Lichtquelle:	LED (nicht austauschbar)				
LED-Lebensdauer:	L70/B50 (25°C) 30.000 Std.				
Leistung:	12W	15W	18W	24W	
Lichtstrom:	1500lm	1800lm	2200lm	2900lm	(φ_{use} 360°)
Farbwiedergabe:	CRI = 87				
Ähnlichste Farbtemperaturen:	3000K/4000K/6000K				
Lichtaustritt:	indirekt				
Symmetrie:	symmetrisch				
Abstrahlwinkel:	117°				
Dimmbar:	nein				
Betriebsgerät:	LED-Treiber (nicht austauschbar)				
Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz				
Leuchtenanschluss:	Eurosstecker				

Achtung:

Die Gesamtleistung darf 200W nicht übersteigen.

Einzel- und Gruppenschaltung möglich.

12W: max. **16 Leuchten** zusammenhängen

15W: max. **13 Leuchten** zusammenhängen

18W: max. **11 Leuchten** zusammenhängen

24W: max. **8 Leuchten** zusammenhängen

Gehäusedaten

Farbe:	weiß
Material Gehäuse:	Polycarbonat
Material Abdeckung:	Polycarbonat - opal

Schutztechnik

Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	SK II - Schutzisolierung
Temperaturbereich:	-20°C bis +40°C

Zubehör

Schaltmodul, Sensormodul, WiFi-Modul, Eckmodul, Verbinder, Kabel 10 cm, Anschlussleitung 120 cm, Polycarbonat-Klemmen, doppelseitige Klebestreifen

Abmessungen

12W	lxbxh	400x77x35mm
15W	lxbxh	500x77x35mm
18W	lxbxh	600x77x35mm
24W	lxbxh	1000x77x35mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
(2495500120196-L, 2495500150196-L, 2495500180196-L, 2495500240196-L).

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

LED podlinkové svítidlo systeme²



Moderní a úsporné LED svítidlo

Jednoduchá montáž

Montáž na strop nebo pod linku

Způsob montáže: strop či nábytek
Barva: bílá
Materiál: polykarbonát



E2 číslo:	2495.50012.0196	12W	EAN	9008954062328
E2 číslo:	2495.50015.0196	15W	EAN	9008954062342
E2 číslo:	2495.50018.0196	18W	EAN	9008954062366
E2 číslo:	2495.50024.0196	24W	EAN	9008954062380

Techn. Data

Světelným zdrojem:	LED (nelze vyměnit)				
Životnost:	L70/B50 (25°C) 30.000 hodin				
Výkon:	12W	15W	18W	24W	
Světelný tok:	1500lm	1800lm	2200lm	2900lm	(φ_{use} 360°)
Reprodukce barev:	CRI = 87				
Podobné barvy světla:	3000K/4000K/6000K				
Svícení:	nepřímé				
Symetrie:	symetrická				
Úhel svícení:	117°				
Stmívatelné:	ne				
Předřadným přístrojem:	Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)				
Napětí:	220 - 240V AC / 50Hz				
Připojení svítidla:	EURO vidlice				

Materiál

Barva:	bílá
Tělo světla:	polykarbonát
Kryt:	polykarbonát - opál

Ochrana

Stupeň krytí:	IP 20
Třída ochrany:	SK II - ochrana izolace
Teplotní rozsah:	-20°C na +45°C

Příslušenství

spínací modul, senzorový modul, WiFi-Modul, rohový modul, propojka, kabel 10cm, připojovací kabel 120 cm, polykarbonátové svorky, oboustranné lepicí pásky

Rozměry

12W	délka/šířka/výška	400x77x35mm	Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E (2495500120196-L, 2495500150196-L, 2495500180196-L, 2495500240196-L).
15W	délka/šířka/výška	500x77x35mm	
18W	délka/šířka/výška	600x77x35mm	
24W	délka/šířka/výška	1000x77x35mm	

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List

LED podlinkové svietidlo systeme²



Moderné a úsporné LED svietidlo

Jednoduchá montáž
Montáž na strop alebo pod linku

Spôsob montáže: strop či nábytok
Farba: biela
Materiál: polykarbonát



E2 číslo:	2495.50012.0196	12W	EAN	9008954062328
E2 číslo:	2495.50015.0196	15W	EAN	9008954062342
E2 číslo:	2495.50018.0196	18W	EAN	9008954062366
E2 číslo:	2495.50024.0196	24W	EAN	9008954062380

Technická data

Svetelný zdroj:	LED (nedá sa vymeniť)				
Životnosť:	L70/B50 (25°C) 30.000 hodín				
Výkon:	12W	15W	18W	24W	
Svetelný tok:	1500lm	1800lm	2200lm	2900lm	(φ_{use} 360°)
Reprodukcia farieb:	CRI = 87				
Podobné farby svetla:	3000K/4000K/6000K				
Svietenie:	nepriamo				
Symetria:	symetrická				
Uhol:	117°				
Stmievateľné:	nie				
Ovládacie zariadenie:	Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)				
Napätie:	220 - 240V AC / 50Hz				
Pripojenie svietidla:	EURO vidlica				

Materiál

Farba:	biela
Telo svetla:	polykarbonát
Kryt:	polykarbonát - opál

Nebezpečenstvo:

Celkový výkon nesmie presiahnuť 200W.
Možnosť individuálneho a skupinového spínania.
12W: max. **16 svietidlo** spojených dohromady
15W: max. **13 svietidlo** spojených dohromady
18W: max. **11 svietidlo** spojených dohromady
24W: max. **8 svietidlo** spojených dohromady

Ochrana

Stupeň krytia:	IP 20
Trieda ochrany:	SK II - ochrana izolácie
Teplotný rozsah:	-20°C na +45°C

Príslušenstvo

spínací modul, senzorový modul, WiFi-Modul, rohový modul, prepodka, kábel 10cm, pripojovací kábel 120 cm
polykarbonátové svorky, obojstranne lepiace pásky

Rozmery

12W	dĺžka/šírka/výška	400x77x35mm	Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E (2495500120196-L, 2495500150196-L, 2495500180196-L, 2495500240196-L).
15W	dĺžka/šírka/výška	500x77x35mm	
18W	dĺžka/šírka/výška	600x77x35mm	
24W	dĺžka/šírka/výška	1000x77x35mm	

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné.
Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite.
Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

LED svetlobna letev systeme²


Energijsko varčna in moderna LED svetlobna letev

Privlačna in enostvna za montažo

Montaža na strop in podelement

Montaža: stena in podelement
Barva: bela
Material: Polykarbonat



Št.artikla	2495.50012.0196	12W	EAN	9008954062328
Št.artikla	2495.50015.0196	15W	EAN	9008954062342
Št.artikla	2495.50018.0196	18W	EAN	9008954062366
Št.artikla	2495.50024.0196	24W	EAN	9008954062380

Elektro

Svetlobni vir:	LED (ni zamenljiva)				
Življenska doba:	L70/B50 (25°C) 30.000 ur				
Moč:	12W	15W	18W	24W	
Svetilnost:	1500lm	1800lm	2200lm	2900lm	(φ_{use} 360°)
Obnovljivost svetlobe:	CRI = 87				
Temperature barve svetlobe	3000K/4000K/6000K				
Izhod svetlobe:	indirekt				
Simetrija:	simetrična				
Kot sevanja:	117°				
Zatamniti:	ne				
Krmilna naprava:	Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)				
Napetost:	220 - 240V AC / 50Hz				
Priklonpe sponke:	Euro vtičak				

Material

Barva ohišja:	bela
Ohišje:	Polykarbonat
Pokrov:	Polykarbonat - opal

Varnost

Zaščita:	IP 20
Klasa zščite:	SK II - zaščita izolacije
Temperaturno območje:	-20°C za +45°C

Pribor

Stikalni modul, Senzorski modul, Wifi modul, Kotni modul, Veznik, Kabel 10cm, Priključni kabel 120cm
Polikarbonatne sponke, Dvostranski lepilni trak

Mere dxšxv

12W	dolžina/širina/višina	400x77x35mm
15W	dolžina/širina/višina	500x77x35mm
18W	dolžina/širina/višina	600x77x35mm
24W	dolžina/širina/višina	1000x77x35mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E
(2495500120196-L, 2495500150196-L, 2495500180196-L, 2495500240196-L).

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Instalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

HR

Podaci

LED svjetlostna traka systeme²


Moderna i energetski učinkovita LED svjetilka

Atraktivna i jednostavna za montažu

Montaža na strop ili ispođelementa

Montaža: strop
Boja: bjela
Material: Polycarbonat


Art.Nr.	2495.50012.0196	12W	EAN	9008954062328
Art.Nr.	2495.50015.0196	15W	EAN	9008954062342
Art.Nr.	2495.50018.0196	18W	EAN	9008954062366
Art.Nr.	2495.50024.0196	24W	EAN	9008954062380

Elektro

Izvor svjetlosti:	LED (nije zanjenjiva)				
Životna doba:	L70/B50 (25°C) 30.000 sati				
Moć:	12W	15W	18W	24W	
Svjetlost:	1500lm	1800lm	2200lm	2900lm	(φ_{use} 360°)
Renderiranje boja:	CRI = 87				
Temperature boje svjetla	3000K/4000K/6000K				
Izlaz svjetla:	indirekt				
Simetrija:	simetrično				
Kot sjevanja:	117°				
Zatamnjen:	ne				
Predspojna naprava:	LED upravljački program (nije zamjenjiv)				
Napon:	220 - 240V AC / 50Hz				
Priklop:	Euro utikač				

Opasnost:

Ne prelazite ukupnu snagu od 200W.

Mogućnost individualne i grupne zamjene.

12W: maks. **16 svjetilka** traka povezanih zajedno

15W: maks. **13 svjetilka** traka povezanih zajedno

18W: maks. **11 svjetilka** traka povezanih zajedno

24W: maks. **8 svjetilka** traka povezanih zajedno

Kučište

Boja kučišta:	bjela
Boja:	Polycarbonat
Poklopac:	Polycarbonat - opal

Sigurnost

Zaštita:	IP 20
Klasa zaštite:	SK II - zaštita izolacije
Raspon temperature:	-20°C u +45°C

Pribor

Modul prekidača, Modul senzora, Modul Wifi, Kutni modul, Poveznik, Kabel 10cm, Priključni kabel 120cm
Polikarbonatne stezaljke, Dvostrana ljepilna traka

Mere dxšxv

12W	duljina/širina/visina	400x77x35mm
15W	duljina/širina/visina	500x77x35mm
18W	duljina/širina/visina	600x77x35mm
24W	duljina/širina/visina	1000x77x35mm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti E (2495500120196-L, 2495500150196-L, 2495500180196-L, 2495500240196-L).

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.