

Technisches Datenblatt

OBI Buntlack hochglänzend XXL Spar-Pack 500 ml

Datum: 19.06.2020



Lief.-Art.-Nr.:

- 500 ml: 2 Artikel/Farbtöne
 - 340 401 feuerrot RAL 3000
 - und
 - 340 402 weißaluminium RAL 9006

Anwendung:

- Metall, Holz, Stein, Glas, Keramik, Karton, lackierbare Kunststoffe und Korbwaren.

Produktvorteile:

- Perfekter Verlauf
- Hohe Deckkraft
- Auf Kunstharzbasis
- Für innen und außen
- Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
- Hohe Lichtbeständigkeit
- Hohe Wetterbeständigkeit
- XXL-Spar-Pack mit 25% mehr Inhalt

Bindemittelbasis:

- Kunstharz-Kombinationsharze

Sprühauflauftrag:

- In mehreren Kreuzgängen mit ca. 25 cm Sprühabstand lackieren, bis die gewünschte Deckkraft erreicht wird.

Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 10 Min.
- Grifffest: nach ca. 30-35 Min.
- Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt
- Montagefest: nach ca. 12 Std.



Ergiebigkeit:

- 500 ml: Reicht für ca. 1,8 m² /, abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag.

Vorbehandlung:

- Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, wachs-, rost- und fettfrei sein. Lose Teile sowie Rost entfernen und mit OBI-Rostschutzgrundierung grundieren.
- Alle anderen Untergründe mit Haftgrundierung vorbehandeln.
- Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Abblätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen.



Peter Kwasny GmbH · Heilbronner Straße 96 · D74831 Gundelsheim · Tel. 0 62 69 / 95-0 · Fax: 0 62 69 / 9580
e-Mail info@kwasny.de · internet: www.kwasny.com
Lieferanten-Nr.: 2641 – TIPON VertriebsGmbH