



125ml, 1l, 2.5l Terrakotta, Dark Denim, Grüngrau, Toskana Olivgrün, Heller Beton, Dunkler Beton, Holzkohle & Taupe.

Ein schöner, tuchmatter, feiner, eleganter, mineralischer Kreidewaschungseffekt für Wände. Höhere Wasserfestigkeit als herkömmliche Kreidewaschung. Bessere Abriebfestigkeit und einfachere Anwendung. Für weitere Anregungen und Tipps zur Verwendung besuchen Sie [www.rustoleumdiy.com](http://www.rustoleumdiy.com).

**Vorbereitung:** Um die Eignung der Farbe zu ermitteln, diese zuerst an einer unauffälligen Stelle testen. Die Oberfläche muss sauber, trocken und staubfrei sein. Reinigen Sie den Wand vom Schmutz und spülen Sie mit Wasser nach. Wurde der Gegenstand zuvor mit Wachs oder Öl behandelt, dann reinigen Sie die Oberfläche zuerst gründlich mit Waschbenzin. Wird die Farbe auf einen bestehenden harten, glänzenden Lack aufgetragen, dann schleifen Sie die Oberfläche vor dem Anstrich ab.

**Anwendung:** Vor Gebrauch gründlich umrühren. Die erste Schicht kann mit Pinsel oder Rolle aufgetragen werden. Falls Sie einen Pinsel verwenden, sollte dieser breit sein, z.B. 10cm. Tragen Sie die zweite Schicht in kreuzweisen Strichen mit einem weichen Pinsel auf, um so den mineralischen Kreidewaschungseffekt zu erzeugen. Längere Striche wirken weicher, kürzere intensiver.

**Ergiebigkeit:** Bis zu 11m<sup>2</sup>/l pro Schicht. Die Deckkraft kann, je nach Auftragsweise, Schichtdicke und Porosität der Oberfläche, variieren.

**Trocknungszeit:** Handtrocken nach 1 Stunde. Ausgehärtet nach 4 Stunden. Nach 4 Stunden Trocknung aufs Neue überstreichbar.

**Reinigung:** Entfernen Sie Produktreste so gut wie möglich von den Malerutensilien, bevor Sie diese mit Wasser waschen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Einige Gemeinden verfügen über spezielle Einrichtungen zum Entsorgen von Farb- und Lackabfällen.

**Einschränkungen:** Nicht für den direkten Einsatz auf Metall. Verwenden Sie zuerst eine geeignete Metallgrundierung. Das Produkt ist kein Fleckenblocker oder keine Isolierfarbe. Grundieren Sie Oberflächen, bei denen Flecken durchschlagen könnten, einschließlich Verwachsungen. Zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel benutzen, sondern nur ein feuchtes Tuch. Manche Lebensmittel können das Produkt beflecken. Entfernen Sie Ausgeschüttetes sofort, um die Auswirkung zu beenden oder zu minimieren. Die Temperatur während der Verarbeitung und Trocknung sollte mindestens 10°C betragen.

In Belgien von Rust-Oleum Europe Mathys NV hergestellt

Kolenberstraat 23, 3545 Halen.

Für technische Beratung, bitte Rufen Sie folgende Telefonnummer an: +32(13)460 200  
oder schicken Sie eine E-Mail an: [info@rustoleumdiy.com](mailto:info@rustoleumdiy.com).