

Datenblatt

Hohlwanddose Ø68x60mm

Tiefe Hohlwanddose für die moderne Elektroinstallation

Ausgestattet mit Leitungseinführungen bis Ø25mm





Prüfzeichen: CE, 
geprüft nach EN 60670-1; EN 60670-22
Farbe: gelb
Material: PP - Polypropylen
flammwidrig UL94 3mm V0

Art.Nr. 3501.02003.0098

Technische Daten

Bemessungsspannung: 400V
Halogenfrei: Nein
Montageart: Hohlwand 7-40mm
Schutzart: IP20
Temperaturbereich: -10°C bis +70°C
Einführungen: 2x Rohr Ø25mm; 2x Kabel



Es ist zulässig die Leitungseinführungen mittels geeignetem Werkzeug (zb. Stufensenker, Knackwerkzeug, etc.) auf andere Dimensionen zu erweitern. Nicht zulässig ist das Bearbeiten mit Messern oder sonstigen ungeeigneten Werkzeugen. Es ist stets darauf zu achten, die Zugentlastung entsprechend der Rohrdimension sicherzustellen.

Abmessungen (Øxt = Durchmesser x Tiefe)

Außenmaße Øxt 68 x 60mm
Fräslloch: Ø 68mm