



Datenblatt

Netzadapter / Betriebsgerät für LED Lichtleiste plan



Netzadapter für alle LED Lichtleisten plan

Farbe: schwarz
Material: Polycarbonat



Art.Nr. 2499.96003.1996

Elektrik

Typ: AC/DC Adapter
Input: 220 - 240V AC / 50Hz / 0,6A Max
Output: 12V DC / 3A
Eingangsanschluss: Eurostecker
Ausgangsanschluss: Niedervoltstecker Ø4mm x 8mm
Leistung: 36W
Standby-Leistung: < 0,5W
Effizienz: 84,60%
Anzahl der Ausgänge: 1
Anwendung: LED Module
Kabellänge: 1,5m

Gehäusedaten

Farbe: schwarz
Material Gehäuse: Polycarbonat

Schutztechnik

Schutzklasse: SK II - Schutzisolierung
Temperaturbereich: bis +40°C

Der Netzadapter ist ausschließlich für die Nutzung der LED Lichtleisten plan zu verwenden.

Abmessungen (lxbxh = Länge x Breite x Höhe)

lxbxh 73 x 68 x 46mm

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS

List

Síťový adaptér pro LED podlinkové svítidlo plan

Síťový adaptér zdroj pro všechny LED podlinková svítidla plan



Barva: bílá
Materiál: polykarbonát



E2 číslo: 2499.96003.1996

Techn. Data

typ: AC/DC adaptér
vstup: 220 - 240V AC / 50Hz / 0,6A max
výstup: 12V DC / 3A
Vstupní konektor: EURO vidlice
Výstupní konektor: Nízkonapěťová vidlice Ø4mm x 8mm
Výkon: 36W
Pohotovostní výkon: < 0,5W
Účinnost: 0,846
Počet výstupů: 1
Použití: LED moduly
Délka kabelu: 1,5m

Materiál

Barva: bílá
Kryt: Polycarbonat

Ochrana

Třída ochrany: SK II - ochrana izolace
Teplotní rozsah: na + 40°C

Síťový adaptér je výhradně pro použití pro LED podlinková svítidla plan.

Rozměry

délka/šířka/výška 73 x 68 x 46mm

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte. Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK

List

Sieťový adaptér pre LED podlinkové svietidlo plan

Sieťový adaptér pre všetky LED podlinkové svietidlá plan



Farba: biela
Materiál: polykarbonát



E2 číslo: 2499.96003.1996

Technická dáta

Typ: AC/DC adaptér
vstup: 220 - 240V AC / 50Hz / 0,6A max
výstup: 12V DC / 3A
Vstupný konektor: EURO vidlica
Výstupný konektor: nízkonapäťová vidlica Ø4mm x 8mm
Výkon: 36W
Pohotovostný režim : < 0,5W
Účinnosť: 0,846
Počet výstupov : 1
Použitie : LED moduly
Dĺžka kábla: 1,5m

Materiál

Farba: biela
Kryt: polykarbonát

Ochrana

Trieda ochrany: SK II - ochrana izolácie
Teplotný rozsah: na + 40°C

Sieťový adaptér je výhradne pre použitie pre LED podlinkové svietidlá plan

Rozmery

dĺžka/šírka/výška 73 x 68 x 46mm

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki Adapter / krmilno orodje za LED svetlobno letev ravno



Mrežni del za vse svetlobne letve ravne

Barva: bela
Material: Polykarbonat



Št.artikla 2499.96003.1996

Elektro

Tip: AC/DC Adapter
Input: 220 - 240V AC / 50Hz / 0,6A Max
Output: 12V DC / 3A
Vhod priklop: Euro vtikač
Izlaz priklop: Nizkonapetostni vtikač Ø4mm x 8mm
Moč: 36W
Standby - moč: < 0,5W
Koeficient: 84,60%
Število izhodov: 1
Uporaba: LED moduli
Dolžina kabla: 1,5m

Ohišje

Barva: bela
Material: Polykarbonat

Varnost

Klasa zščite: SK II - zaščita izolacije
Temperaturno območje: za +40°C

Mrežni adapter se uporablja izključno za uporabo ravnih svetlobnih trakov LED.

Mere dxšxv

dolžina/širina/višina 73 x 68 x 46mm

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna. Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise. Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati. Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podaci

Adapter / upravljački uređaj za LED svjetlosnu traku ravno



Mrežni dio za sve svjetlostne trake ravne

Boja: bjela
Material: Polycarbonat



Art.Nr. 2499.96003.1996

Elektro

Tip: AC/DC Adapter
Input: 220 - 240V AC / 50Hz / 0,6A Max
Output: 12V DC / 3A
Ulaz priklup: Euro utikač
Izlaz priklup: Niskonaponski utikač Ø4mm x 8mm
Moć: 36W
Standby - snaga: < 0,5W
Koeficient: 84,60%
Broj izlaza: 1
Upotreba: LED moduli
Dužina kabela: 1,5m

Kućište

Boja: bjela
Material: Polycarbonat

Sigurnost

Klasa zaštite: SK II - zaštita izolacije
Raspon temperature: na +40°C

Mrežni adapter će se koristiti isključivo za upotrebu LED ravnih svjetlosnih traka.

Mere dxšxv

duljina/širina/visina 73 x 68 x 46mm

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.