

Snapwood 38x38



Installationsvide

o



Verfügbare Farben:



Ineinandergreifende Fliese für Außenböden aus entwässerndem Kunststoff. Finish in Steinoptik.

Technische Daten	
Größe	38 cm x 38 cm (1 m ² = 6,9 Stk)
Dicke	2,5 cm
Material	PP + HDPE
Rutschhemmung	Test: DIN 51130:2014-02 Wert: Klasse R10*
Dehnungskoeffizient	Test: Pontarolo Engineering Wert: 0,05 - 0,2 mm/m °C

* Definition der Rutschhemmung nach DIN 51130: 2014-02, nach BGR 181: 2003: Die Werte reichen von R9 (schlechteste) bis R13 (beste). R10 entspricht einem Winkelmittelwert von mehr als 10° bis 19°.

*Die Werte sind für eine Temperatur von 20° angegeben. Bei höheren Temperaturen sinkt der Wert.

Eigenschaften von Snapline
Einfaches Verlegen und Entfernen dank des ineinandergreifenden Systems
Entwässernde und rutschfeste Oberfläche
Es passt sich leicht an alle Projektflächen an
Keine besondere Wartung erforderlich. Einfach zu reinigen
Hergestellt aus 100% recyceltem und recycelbarem Kunststoff
Realistisches und natürliches Finish des Materials
Solide und strapazierfähige Struktur
Enthält keine giftigen Substanzen und gibt sie auch nicht ab
Wasser- und feuchtigkeitsbeständig



Snapwood 38x38

Anwendungsbereiche

Ideal für: Gärten, Terrassen, Balkons, Atrien, Ruhebereiche, Lagerräume, Geschäfte, Veranstaltungen und Messen

Verwendungen: Realisierung oder Renovierung von Außenböden

Installation

Die Installation ist einfach, schnell und erfordert keine Verwendung von Spezialwerkzeugen.

1. Beginnen Sie die Verlegung von einer Ecke aus, wobei die Fliesenhaken immer in die gleiche Richtung zeigen;
2. Verbinden Sie die Buchsenhaken mit den Anschlusshaken mit leichtem Druck;
3. Bei Bedarf können Sie die Fliesen durch die Löcher in den Haken an der darunter liegenden Oberfläche befestigen.

Snaptile wurde speziell für die Verlegung im Freien auf ebenen und starren Oberflächen entwickelt, die den vorgesehenen Betriebslasten standhalten. Die Verwendung an Orten, die anfällig für Temperaturschwankungen und/oder direkte Sonneneinstrahlung sind, kann zu einer Krümmung des Bodens führen, die auf die natürliche Ausdehnung des Kunststoffmaterials zurückzuführen ist. Dieses Phänomen kann vermieden werden, indem geeignete Fugen/Trennungen vorgesehen werden, die einfach durch Aushängen der Elemente erreicht werden können (dies ermöglicht es den Modulen, sich frei auszudehnen).

Reinigung und Wartung

Wenn die Verlegeumgebung es zulässt, kann Snaptile mit einem Hochdruckreiniger mit mittlerem Druck gereinigt werden. Alternativ können Sie die Oberfläche vorsichtig mit einem feuchten Tuch und neutraler Seife abwischen und abspülen.

Warnungen

- Das Untergrund muss eine glatte, ebene und steife Oberfläche sein, die nicht geneigt ist und keine Unebenheiten aufweist (wie bereits vorhandene Böden oder geebneten Rohbeton). Jede andere Verwendung gilt als missbräuchlich und gibt kein Widerspruchsrecht.
- Die Materialien, aus denen die Fliesen hergestellt werden, können sich bei Temperaturschwankungen ausdehnen: Es ist daher notwendig, entlang des Umfangs des Bodens genügend Platz einzuräumen, um die Ausdehnung und die natürliche Bewegung der Elemente zu ermöglichen.
- Es ist möglich, dass - wenn Sie sie nach einer erheblichen Zeit kaufen - die Fliesen in der Farbe etwas unterschiedlich sind, da sie zu zwei verschiedenen Chargen gehören können.
- Beachten Sie unbedingt die Verlegungs- und Gebrauchsanweisungen. Wenn das Produkt anders als angegeben installiert wird, insbesondere auf unregelmäßigem Untergrund, kann es zu Brüchen kommen, die keinen Anspruch auf Beanstandung begründen.

rev_00 05/24

