Datenblatt

Kabelgleitmittel GEL 1kg

Für den leichten und schonenden Einzug von Elektro-, Telefon-, und Koaxialkabeln im Hoch- und Tiefbau.
Es beseitigt bis zu 80% der Reibung.

Art.Nr. 4106.01009.0096

Technische Daten

Art:	Kabelgleitmittel
Viskosität:	gelartig
Dichte:	1,0 g/cm³
pH-Wert:	7
Einsatztemperatur:	-8°C bis +50°C
Wassergefährdungsklasse:	1
Farbe:	weiß
Inhalt:	1kg

Eigenschaften

- Reduziert den Reibungswiderstand auf ein Minimum.
- Hinterlässt auf dem Kabel einen beständigen Gleitfilm, der das Ersetzen oder einziehen von weiteren Kabeln im selben Rohr erleichtert.
- Schützt das Kabel vor Alterung.
- Verklebt nicht bei Eintrocknung.
- Ungiftig, biologisch abbaubar, reaktionsträge und nicht entzündlich.

Anwendung: Gel mit einem Lappen am Kabel auftragen und mit Kabeleinzug fortfahren.

Entsorgung: Vollständig restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen.

Sicherheitsdatenblatt

Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter *www.e2.at*

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl T: +43 7281 80200-0 F: +43 07281 80200-10 Mail: office@e2.at www.e2.at