



## 0310671 Arbeitsleuchte - 30W 3100lm 4000K IP65

- Staubdicht und strahlwassergeschützt
- Kompakt und Leicht
- schwenkbarer Kopf

**LED's work**

Wir stellen Ihnen unseren vielseitigen Do-It-Yourself-Flutlichtstrahler auf Traggestell vor, die perfekte Beleuchtungslösung für viele Projekte in verschiedenen Umgebungen. Mit seiner leichten Konstruktion und dem Gestell ist dieser Scheinwerfer ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Dank des schwenkbaren Kopfes haben Sie die volle Kontrolle über die Richtung des Lichts, so dass Sie den gewünschten Bereich präzise ausleuchten können. Mit einer beeindruckenden Lichtleistung von 2700 Lumen bei einem Stromverbrauch von nur 30 W bietet dieser Scheinwerfer eine außergewöhnliche Helligkeit und Energieeffizienz und sorgt so für optimale Sichtbarkeit, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Darüber hinaus verfügt dieser Scheinwerfer über die Schutzklasse IP65 und bietet damit zuverlässigen Schutz gegen das Eindringen von Staub und Niederdruckwasserstrahlen aus allen Richtungen. Dadurch ist er für den Einsatz in verschiedenen Außenbereichen geeignet. Ausgestattet mit einem H05RN-F 3G 1.0 Kabel ist dieser Scheinwerfer nicht nur langlebig, sondern auch auf Sicherheit und Komfort ausgelegt. Das Kabel ist öl- und säuregeschützt und gewährleistet so einen zuverlässigen Betrieb in einer Reihe von Umgebungen.

Egal, ob Sie ein Heimwerker sind oder einfach eine zuverlässige Außenbeleuchtung benötigen, unser Do-It-Yourself-Flutlicht auf Gestell ist die perfekte Wahl.

F

### Allgemeine Eigenschaften

Marke	LED's work
Kollektion	Funktionell
Konformitätszertifikate	CE
Sprache Bedienungsanleitung	Dutch, English, French, German, Italian, Spanish
Warenverfügbarkeit	Ware im zulauf
Garantie	2-Jahre

### Lichttechnische Kenndaten

Lichtintensität	1200 cd
Lumen gesamt	3100 lm
Lumen nutzbar (gerichtet)	2700 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	103
Farbtemperatur	4000 K
Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	110 °
Flackerfrei	Ja

### Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	30 W
Nennspannung	220 — 240 V
Spannungstyp	AC
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Power-Faktor	0,99
Nennstrom	126 — 138 mA
Schutzklasse	I
Vorschaltgerätetyp	Treiber an Bord
Montage des Vorschaltgeräts	Auf PCB
Dimm Art	Nicht dimmbar
LED-Chip-Typ	SMD 2835
LED-Chip-Marke	BMTC
Anzahl der LED-Chips	42

### Leistungskennndaten

Quecksilbergehalt	0 mg
Korrosionsschutzgrad	n/A
Flammwidrigkeitsklasse	n/A
IP Schutzartgrad	IP65
Schlagfestigkeit	IK04
Baustellentauglich	Nein
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	30000 h
Betriebstemperatur	-20 — 45 °C
Energieklasse (EU 2019/2015)	F

## Mechanische Kenndaten

Mit Lampe	Nein
Tiefe der Artikel	180 mm
Abmessung der Artikelbreite	180 mm
Abmessung der Artikelhöhe	240 mm
Nettogewicht des Artikels	810 g
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz
Diffusor Material	Gehärtetes Glas
Diffusor Veredelung	Klar
Kabel Art	H05RN-F 3G1.0mm2
Kabellänge	100 cm
Kabelfarbe	Schwarz
Kabelenden	Hybrid-Stecker
Anschlussart	Stecker

## Logistische Kenndaten

Einzelverpackung-Länge	19 cm
Einzelverpackung-Breite	7,5 cm
Einzelverpackung-Höhe	25 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	749 g
EAN Produkt	8720604307948
Umkarton-Länge	46 cm
Umkarton-Breite	35 cm
Umkarton-Höhe	42,5 cm
CBM-Umkarton	0,068425 m <sup>3</sup>
Menge im Umkarton	10
Umkarton-Bruttogewicht	12,8 kg
Statistische Warennummer	9405421000

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: [www.shada.nl/de/p/0310671](http://www.shada.nl/de/p/0310671)