

**Maßangaben**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Wandstärke                 | 19 mm   |
| Äußere Breite (A)          | 207 cm  |
| Äußere Tiefe (B)           | 102 cm  |
| Innenbreite (C)            | 203 cm  |
| Innere Tiefe (D)           | 98 cm   |
| Innenfläche                | 1,97 mq |
| Mindesthöhe (h1)           | 196 cm  |
| Maximale Höhe (h2)         | 222 cm  |
| Länge der Traufe (G)       | 257 cm  |
| Breite der Deckschicht (S) | 133 cm  |
| Dachbereich                | 3,42 mq |

**Vorrichtungen**

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Türtyp       | Einzelflügeltür mit Plexiglas |
| Türgröße     | 81x178 h cm                   |
| Schloss Typ  | Riegel                        |
| Fenstertyp   | -                             |
| Fenstergröße | -                             |

**Boden und Dach**

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Fundamentträger    | imprägniert im Autoklaven       |
| Holzart des Bodens | Perlenstärke 19 mm              |
| Holzart des Daches | Perlenstärke 19 mm              |
| Dachabdichtung     | bituminöser Schiefermantel 3 mm |

**Konstruktive Einzelheiten**

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Fundamentträger       | -                         |
| Dielen                | imprägniert im Autoklaven |
| Verstärkung für Wände | no                        |

**Holz**

|            |              |
|------------|--------------|
| Holzart    | Tannenholz   |
| Behandlung | niemand      |
| Farbe      | nicht farbig |

**Garantien und Zertifizierungen**

|                |         |
|----------------|---------|
| Zertifizierung | PEFC    |
| Garantie       | 2 Jahre |

**Verpackung**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Verpackungsgröße         | 210x100x55 h cm |
| Gewicht verpackt         | 220 kg          |
| Kurierdienst auf Palette | ja              |

Tragen Sie abschließend eine Schutzbehandlung mit neutraler oder farbiger Imprägnierung auf. Befolgen Sie die Wartungsempfehlungen in der Montageanleitung.