



Maßangaben	
Wandstärke	25 mm
Äußere Breite (A)	296 cm
Äußere Tiefe (B)	249 cm
Innenbreite (C)	273 cm
Innere Tiefe (D)	226 cm
Innenfläche	6,17 mq
Mindesthöhe (h1)	183 cm
Maximale Höhe (h2)	219 cm
Länge der Traufe (G)	268 cm
Breite der Deckschicht (S)	182 cm
Dachbereich	9,75 mq

Vorrichtungen	
Türtyp	Doppelte Flügeltür mit Plexiglas
Türgröße	135x168 h cm
Schloss Typ	Yale-Zylinder mit festem Knopf
Fenstertyp	-
Fenstergröße	-

Boden und Dach	
Fundamentträger	imprägniert im Autoklaven
Holzart des Bodens	Perlenstärke 16 mm
Holzart des Daches	Perlenstärke 16 mm
Dachabdichtung	bituminöser Schiefermantel 3 mm

Konstruktive Einzelheiten	
Fundamentträger	imprägniert im Autoklaven
Dielen	imprägniert im Autoklaven
Verstärkung für Wände	in Naturfichte

Holz	
Holzart	Tanneholz
Behandlung	niemand
Farbe	nicht farbig

Garantien und Zertifizierungen	
Zertifizierung	PEFC
Garantie	2 Jahre

Verpackung	
Verpackungsgröße	210x100x85 h cm
Gewicht verpackt	480 kg
Kurierdienst auf Palette	ja

Tragen Sie abschließend eine Schutzbehandlung mit neutraler oder farbiger Imprägnierung auf. Befolgen Sie die Wartungsempfehlungen in der Montageanleitung.