



750ml Kalkweiß, Jute, Winter-Grau & Anthrazit.

Eine moderne, glatte, matte Farbe für Gartenholzmöbel. Für weitere Anregungen und Tipps zur Verwendung besuchen Sie [www.rustoleumdiy.com](http://www.rustoleumdiy.com).

**Vorbereitung:** Um die Eignung der Farbe zu ermitteln, diese zuerst an einer unauffälligen Stelle testen. Sicherstellen, dass die Oberfläche sauber, trocken und staubfrei ist. Wenn der Gegenstand zuvor mit Wachs oder Öl behandelt wurde, die Oberfläche gründlich mit Waschbenzin reinigen. Wenn die Farbe auf einen bestehenden harten, glänzenden Lack aufgebracht wird, schleifen Sie die Oberfläche vor dem Anstrich ab.

**Anwendung:** Vor Gebrauch gründlich durchrühren. Das Produkt kann mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen werden. Wenn Sie mit einem Pinsel arbeiten, streichen Sie gleichmäßig in Richtung der Holzmaserung. Wenn Sie eine Rolle verwenden, benutzen Sie eine kurz- bis mittelflorige Mohair-Rolle. Es werden zwei Schichten empfohlen.

**Ergiebigkeit:** Bis zu 14 m<sup>2</sup>/l pro Schicht. Die Ergiebigkeit ist abhängig von der Auftragsweise und der Porosität der Oberfläche.

**Trocknungszeit:** Handtrocken nach 1 Stunde. Ausgehärtet nach 4 Stunden.

**Reinigung:** Entfernen Sie Produktreste so gut wie möglich von den Malerutensilien, bevor Sie diese mit Wasser waschen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Einige Gemeinden verfügen über spezielle Einrichtungen zum Entsorgen von Farb- und Lackabfällen.

**Einschränkungen:** Nicht geeignet für den direkten Einsatz auf Metall. Bei Bedarf eine geeignete Metallgrundierung verwenden. Kein Produkt, das vor Flecken schützt. Behandeln Sie jede Oberfläche, bei der Flecken durchschlagen könnten, einschließlich Verwachsungen, zunächst mit einer Grundierung. Die Temperatur während der Verarbeitung und Trocknung sollte mindestens 10 °C betragen. Nicht anwenden, wenn Regen zu erwarten ist.

In Belgien von Rust-Oleum Europe Mathys NV hergestellt

Kolenberstraat 23, 3545 Halen.

Für technische Beratung, bitte Rufen Sie folgende Telefonnummer an: +32(13)460 200  
oder schicken Sie eine E-Mail an: [info@rustoleumdiy.com](mailto:info@rustoleumdiy.com).