

Produktinformationen

Weathered Wood

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®



750ml Weißer Rauch, Blauer Nebel, Gedämpfter Salbei & Aschgrau.

Ein lichtdurchlässiger, verwitterter Treibholz-Effekt für Holz. Zur Anwendung auf unbehandeltem Weichholz, Hartholz und Sperrholz im Innenbereich. Für weitere Anregungen und Tipps zur Verwendung besuchen Sie www.rustoleumdiy.com.

Vorbereitung: Um die Eignung der Farbe zu ermitteln, diese zuerst an einer unauffälligen Stelle testen. Zur Anwendung auf unbehandeltem Holz. Sicherstellen, dass die Oberfläche sauber, trocken und staubfrei ist. Wenn der Gegenstand zuvor mit Wachs oder Öl behandelt wurde, die Oberfläche gründlich mit Waschbenzin reinigen. Schleifen Sie die Oberfläche mit feinem bis mittlerem Schleifpapier ab, um ein glattes Finish zu gewährleisten.

Anwendung: Vor Gebrauch gründlich durchrühren. Das Produkt kann mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen werden. Wenn Sie mit einem Pinsel arbeiten, streichen Sie gleichmäßig in Richtung der Holzmaserung. Wenn Sie eine Rolle verwenden, benutzen Sie eine kurz- bis mittelflorige Mohair-Rolle. Mehrere Schichten auftragen, um die gewünschte Farbintensität zu erzielen.

Ergiebigkeit: Bis zu 14m²/l pro Schicht. Die Ergiebigkeit ist abhängig von Auftragsweise, Schichtdicke und Porosität der Oberfläche.

Trocknungszeit: Handtrocken nach 1 Stunde. Ausgehärtet nach 4 Stunden. Nach 4 Stunden überstreichbar.

Reinigung: Entfernen Sie Produktreste so gut wie möglich von den Malerutensilien, bevor Sie diese mit Wasser waschen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Einige Gemeinden verfügen über spezielle Einrichtungen zum Entsorgen von Farb- und Lackabfällen.

Einschränkungen: Nur für den Innenbereich geeignet. Die Temperatur während der Verarbeitung und Trocknung sollte mindestens 10°C betragen.

In Belgien von Rust-Oleum Europe Mathys NV hergestellt
Kolenberstraat 23, 3545 Halen.

Für technische Beratung, bitte Rufen Sie folgende Telefonnummer an: +32(13)460 200
oder schicken Sie eine E-Mail an: info@rustoleumdiy.com.