

DE **Datenblatt**

LED Lichtleiste swing



Moderne, schwenkbare und energieeffiziente LED Lichtleiste

Formschön und montagefreundlich
Montage an Decke und Unterbau

Montageart: Decke/Unterbau
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat

Art.Nr. 2491.50008.0196



Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung: 8W
Lichtstrom: 1100lm (ϕ_{use} 360°)
Farbwiedergabe: CRI = 86
Ähnlichste Farbtemperaturen: 2700K/4000K/6500K
Lichtaustritt: indirekt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 119°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Eurostecker
Schalter: Kippschalter

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Polycarbonat
Material Abdeckung: Polycarbonat - opal

Schutztechnik

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: SK II - Schutzisolierung
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C

Zubehör

Schrauben, Montagebügel, Anschlusskabel 150cm

Abmessungen

lxbxh 556x24x61mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse D
(2491500080196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS

List

LED podlinkové svítidlo fine



Moderní, otočné a energeticky účinné LED světlo

Jednoduchá montáž

Montáž na strop nebo pod linku

Způsob montáže: strop či nábytek

Barva: bílá

Materiál: polykarbonát

E2 číslo: 2491.50008.0196



Techn. Data

Světelným zdrojem:	LED (nelze vyměnit)
Životnost:	L70/B50 (25°C) 30.000 hodin
Výkon:	8W
Světelný tok:	1100lm (ϕ_{use} 360°)
Reprodukce barev:	CRI = 86
Podobné barvy světla:	2700K/4000K/6500K
Svícení:	nepřímo
Symetrie:	symetrická
Úhel svícení:	119°
Stmívatelné:	ne
Předřadným přístrojem:	Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí:	220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla:	EURO vidlice
Vypínač:	přepínač

Materiál

Barva:	bílá
Tělo světla:	polykarbonát
Kryt:	polykarbonát - opál

Ochrana

Stupeň krytí:	IP 20
Třída ochrany:	SK II - ochrana izolace
Teplotní rozsah:	-15°C na +40°C

Příslušenství

Šroubky a montážní příchytky, připojovací kabel 150cm

Rozměry

délka/šířka/výška 556x24x61mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D (2491500080196-L)

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK

List

LED podlinkové svietidlo fine



Moderné, otočné a energeticky účinné LED svetlo

Jednoduchá montáž

Montáž na strop alebo pod linku

Spôsob montáže: strop či nábytok

Farba: biela

Materiál: polykarbonát

E2 číslo: 2491.50008.0196



Technická data

Svetelný zdroj:	LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť:	L70/B50 (25°C) 30.000 hodín
Výkon:	8W
Svetelný tok:	1100lm (ϕ_{use} 360°)
Reprodukcia farieb:	CRI = 86
Podobné farby svetla:	2700K/4000K/6500K
Svietenie:	nepriamo
Symetria:	symetrická
Uhol:	119°
Stmievateľné:	nie
Ovládacie zariadenie:	Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie:	220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svetidla:	EURO vidlica
Vypínač:	prepínač

Materiál

Farba:	biela
Telo svetla:	polykarbonát
Kryt:	polykarbonát - opál

Ochrana

Stupeň krytia:	IP 20
Trieda ochrany:	SK II - ochrana izolácie
Teplotný rozsah:	-15°C na +40°C

Príslušenstvo

Skrutky a montážne príchytky, pripojovací kábel 150cm

Rozmery

dĺžka/šírka/výška 556x24x61mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj
triedy energetickej účinnosti D
(2491500080196-L)

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné.
Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite.
Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

LED svetlobna letev fine



Modern, vrtljiv in energijsko učinkovit LED svetlobni trak

Privlačna in enostvna za montažo

Montaža na strop in podelement

Montaža: stena in podelement
Barva: bela
Material: Polykarbonat

Št.artikla 2491.50008.0196



Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 30.000 ur
Moč: 8W
Svetilnost: 1100lm (ϕ_{use} 360°)
Obnovljivost svetlobe: CRI = 86
Temperature barve svetlobe: 2700K/4000K/6500K
Izhod svetlobe: indirekt
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 119°
Zatemniti: ne
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: Euro vtikač
Stikalo: Preklopno stikalo

Materiál

Barva ohišja: bela
Ohišje: Polykarbonat
Pokrov: Polykarbonat - opal

Varnost

Zaščita: IP 20
Klasa zščite: SK II - zaščita izolacije
Temperaturno območje: -15°C za +40°C

Pribor

Vijaki in vložki, Priključni kabel 150cm

Mere dxšxv

dolžina/širina/višina 556x24x61mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda
energijske učinkovitosti D
(2491500080196-L)

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Instalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podaci

LED svjetlosna traka fine



Moderna, okretna i energetski učinkovita LED svjetlosna traka

Atraktivna i jednostavna za montažu

Montaža na strop ili ispod elementa

Montaža: strop
Boja: bjela
Material: Polycarbonat

Art.Nr. 2491.50008.0196



Elektro

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 30.000 sati
Moć: 8W
Svjetlost: 1100lm (ϕ_{use} 360°)
Renderiranje boja: CRI = 86
Temperature boje svjetla: 2700K/4000K/6500K
Izlaz svjetla: indirekt
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 119°
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklop: Euro utikač
Prekidač: Kip prekidač

Kučište

Boja kučišta: bjela
Boja: Polycarbonat
Poklopac: Polycarbonat - opal

Sigurnost

Zaštita: IP 20
Klasa zaštite: SK II - zaštita izolacije
Raspon temperature: -15°C u +40°C

Pribor

Šraufi i dibli, Priključni kabel 150cm

Mere dxšxv

duljina/širina/visina 556x24x61mm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti
klase energetske učinkovitosti D
(2491500080196-L)

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na uređaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.