

OBI MONTAGE – KLEBER

Extra Stark

Stand : 13.11.13

Seite : 1/2

PRODUKT BESCHREIBUNG

OBI MONTAGEKLEBER ist ein anwendungsfertiger, einkomponentiger, sehr haftstarker Montage-/Konstruktionskleber mit hoher Anfangshaftung und hoher Endfestigkeit. Besonders für poröse Untergründe geeignet.

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

- ❖ Lösemittelfreie Acrylatdispersion
- ❖ geruchsneutral
- ❖ Mit wässrigen Systemen überstreichbar.
- ❖ Nach ca. 24 Std. belastbar(*)
- ❖ Klebt wie geschraubt – sofort - ohne Lärm, Staub und Löcher.
- ❖ Ersetzt Nägel und Schrauben.
- ❖ Noch einige Minuten korrigierbar
- ❖ Gleicht Unebenheiten aus.
- ❖ Sehr gute Haftung auf allen üblichen saugenden Bauuntergründen wie z.B. Styropor, Holz, Pflaster, Beton, Kunststoffe, Stein, Gips- und Keramikplatten usw. . Gute Haftung auf Metallen und Kunststoffen, spez. PVC. Einer der Untergründe muß saugend sein. Bei nichtsaugenden Materialien ist die Anfangshaftung geringer und dauert die Durchhärtung länger. (Nicht anwenden auf PE, PP, PTFE und Bitumen.)

ANWENDUNGS BEREICH

- ❖ Hartverklebung von schweren Materialien rund um den Baubereich und in der Industrie ohne weitere mechanische Fixierung
- ❖ Verkleben von Wandverkleidungen, Paneelen, Sockelleisten aus Holz und PVC, Dämm-, Deko- u. Akustikplatten, Kabelkanälen auf Faserzement, Porenbeton, Spanplatten, MDF-Platten, PU-Hartschaum, etc.
- ❖ Montage von Fensterbänken sowie Zierteilen aus PU-Hartschaum oder Polystyrol
- ❖ Reparatüreinklebung von Keramikfliesen

LIEFERFORM

Farbe: weiß

Verpackung: PE-Kartusche 310 ml

HALTBARKEIT

18 Monate ab Produktionsdatum in nicht geöffneten Gebinden bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C. Vor Frost schützen!

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Basis: Acrylatdispersion

Konsistenz: standfeste Paste

Aushärtungssystem: physische Trocknung

Offene Zeit: (*): ca. 15 Minuten

Dichte: 1,3 g/cm³ (DIN 53479)

Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +70°C

Beginnklebekraft: > 125 kg / m² (vollflächig verklebt)

(*) Dieser Wert variiert und ist von verschiedenen Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit, Untergründe, usw. abhängig.

OBI MONTAGE – KLEBER

Extra Stark

Stand : 13.11.13

Seite : 2/2

- UNTERGRÜNDE** Alle üblichen Bauuntergründe außer PE, PP, PTFE, Silikone und Bitumen. Mindestens ein Untergrund muss saugend sein! Die Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Geeignet für unebene Untergründe. Wir empfehlen grundsätzlich im Vorfeld einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.
- VERARBEITUNG** **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis + 30°C
Anbringungsmethode: Mittels Kartuschenpistole den Kleber auf eine Fügeseite als Strang oder in Punkten (alle 15 cm) aufbringen. Bei Paneelenverklebung die Punkte im Eck- und Randbereich platzieren. Sofort zusammenfügen und kräftig anpressen, oder z.B. mit einem Gummihammer festklopfen. Die Presskraft beim Verkleben ist bestimmend, nicht die Dauer des Zusammenpressens. Eventuelle Korrekturen sind vor dem Festpressen durchzuführen!
Die Verklebung kann nach 24 Stunden belastet werden. Bis dahin die Verklebung notfalls fixieren.
Reinigung: Vor der Aushärtung mit Wasser. Danach mechanisch.
Reparatur: Mit OBI MONTAGE KLEBER
- Sicherheits-
empfehlungen** Die übliche Arbeitshygiene beachten. Von Kindern fernhalten
- ANMERKUNGEN** Weitere Angaben zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt und den Hinweisen auf dem Verkaufsgebilde
Vor Frost schützen.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.