

Draht mit Öse

Zur einfachen und stufenlosen Deckenabhängung



Anwendungsbereiche: Zur **einfachen, schnellen, stufenlosen** Deckenabhängung in **Verbindung** mit Knauf Anker-Fix-Schnellabhänger.

- Ideal zur individuellen Gestaltung der Deckenhöhe.**
- Einsatzbereich **innen**.

Produkteigenschaften: **Einfache und schnelle Montage.**

- Stufenlos einstellbar.**
- Erhältlich in 12,5 / 25 / 37,5 / 50 und 75 cm**

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Länge: 12,5 / 25 / 37,5 / 50 und 75 cm

Verbrauch: 50 St. reichen für ca. 28 m²

Materialtechnische Daten

Material : Verzinkter Stahldraht

Lagerfähigkeit: Unbegrenzt

Lagerbedingungen: Trocken

Lieferform: Einzeln / 100 St. Karton

Ident.-Nummer/ EAN-Code: Draht mit Öse 12,5 cm 100 St. Karton
3416 / 4003982030269

Draht mit Öse 25 cm Einzeln
71569 / 4006379064137

Draht mit Öse 25 cm 100 St. Karton
3417 / 4003982030276
Draht mit Öse 37,5 cm Einzeln
71570 / 4006379064151
Draht mit Öse 37,5 cm 100 St. Karton
3418 / 4003982030283
Draht mit Öse 50 cm Einzeln
71571 / 4006379064175
Draht mit Öse 50 cm 100 St. Karton
3419 / 4003982030290
Draht mit Öse 75 cm 100 St. Karton
3420 / 4003982030306

Verarbeiten:

Erstellen der Metallunterkonstruktion zur Deckenabhängung

Einbauhöhe umlaufend an der Wand markieren. Knauf Dichtungsband auf zugeschnittene Knauf Wandanschlussprofile UD aufkleben und entlang der Markierung mit Knauf Drehstiftdübeln K6/35 alle 50 cm befestigen. Knauf Draht mit Öse (oder alternativ Knauf Direktabhänger) im richtigen Abstand befestigen (bei Holzbalkendecke Flachkopfschrauben, bei Stahlbetondecke Knauf Deckennagel) und Öse umknicken. Der Befestigungsabstand untereinander muss kleiner 90 cm sein und der Abstand zur jeweils angrenzenden Wand sollte 10 cm betragen.

Knauf Anker-Fix-Schnellabhänger in Knauf Draht mit Öse einfädeln und fluchtgerecht eine Flanschbreite (27 mm) über dem Knauf Wandanschlussprofil UD ausrichten. Unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage oder einer Richtschnur werden Knauf Anker-Fix-Schnellabhänger in der Höhe verschoben. Knauf Deckenprofil CD (Grundprofil) in Knauf Anker-Fix-Schnellabhänger eindrehen und anschließend den Splint einklicken. Diese Anordnung bildet das Grundprofil und wird mittels Knauf Kreuzverbinder mit weiteren Knauf Deckenprofilen CD verbunden (Achsabstände für Unterkonstruktion siehe unten). Das so entstandene Tragprofil ragt in die Knauf Wandanschlussprofile UD, sollte allerdings ca. 1,5 cm Abstand zur Wand haben. Für längere Knauf Deckenprofile CD diese mit Knauf Profil-/Multiverbinder verlängern.

Ergänzende Hinweise

- Achten Sie beim Erstellen einer Deckenabhängung mit Knauf Deckenprofilen CD, Knauf Anker-Fix-Schnellabhängern und Knauf Draht mit Öse auf die entsprechende Detailzeichnung (www.knauf-bauprodukte.de).
- Für die Deckenabhängung mit Knauf Draht mit Öse ist nur in Verbindung mit Knauf Anker-Fix-Schnellabhängern möglich.

Anwendungseinschränkungen:

Knauf Draht mit Öse sind nicht für den Außenbereich bestimmt.

Raum für Notizen:

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte:
0180 / 5 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)
Internet:
www.knauf-bauprodukte.de
Email:
info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, August 2010