

OBI Universal-Kleber

- Für Fliesen, Holz, Teppichböden und andere Werkstoffe
- Hohe Klebkraft
- Leichte Verarbeitung

Produkteigenschaften:	Vielseitig einsetzbarer Dispersionskleber für Teppichböden mit Filz- oder Schaumrücken, Keramik- und Steinfliesen, Holz, Hartschaum- und Styropor®-Platten, Untertapeten und viele andere Bauwerkstoffe (nicht im Feuchtbereich).	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Kunststoff-Dispersion, Celluloseether, Wasser, Calciumcarbonat, Konservierungsmittel und Additive
	pH-Wert:	9 - 10
	Dichte:	ca. 1,72 g/cm ³
	Verbrauch:	ca. 600 g pro m ² - je nach Verwendungszweck
	Trockenzeiten:	Nach mind. 24 Std. – je nach Untergrund und Temperatur
Untergründe:	Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und frei von Trennmitteln (z. B. Staub und Fett) sein. Lose Teile, alte Tapetenreste und Altanstriche restlos entfernen. Kann das zu verklebende Material keine Feuchtigkeit aufnehmen, muss der Untergrund saugfähig sein. Stark saugende und sandende Untergründe mit OBI Tiefgrund vorbehandeln, kreibende Untergründe abwaschen oder abbürsten und ebenfalls grundieren.	
Verarbeitungshinweise:	Mit Zahnpachtel ganzflächig und gleichmäßig auf den Untergrund oder den zu verklebenden Werkstoff auftragen. Innerhalb der Verlegezeit von 15 – 20 Minuten den Werkstoff andrücken. Die Verarbeitungsvorschriften des Werkstoffherstellers beachten. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Austretenden Kleber sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger. Durchgetrocknet: Nach mind. 24 Std. – je nach Temperatur und Saugfähigkeit des Untergrundes. Ergiebigkeit: ca. 600 g pro m ² - je nach Verwendungszweck.	
Sicherheitshinweise:	Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Kleber und Leime sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in Gewässer und Kanalisation gelangen lassen.	
Lagerung:	Kindersicher, gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.	
Entsorgung:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste der Problemabfallentsorgung zuführen. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10	
Gebindegrößen:	PE-Dose à 1 kg PE-Eimer à 4 kg PE-Eimer à 7 kg	

Styropor® - eingetragenes Warenzeichen der BASF SE